

MATERIALE DI SQUADRIGLIA

Fuori dal cassone conservato sulla scaffalatura (a cura del magazziniere)

Tenda:

- ☐ tenda in ordine divisa in sacchi con scritto il nome della sq.(1 sacco per i picchetti e gli aghi, 1 per la paleria, 1 per il telo ecc..)
- ☐

Altri teli per il campeggio da mettere in una sacca:

- ☐ un nylon delle dimensioni del catino
- ☐ 1 telo grande per coprire la cucina da campo
- ☐ 1 telo per la copertura della zona fuochi
- ☐

Altro materiale ingombrante con contrassegni di sq.

- ☐ 6 alari per sostenere i bidoni dei fuochi e forno (tondini di ferro tipo tipo quelli da usati dai muratori per il cemento diam. 10 mm circa)
- ☐ 2 bidoni per i fuochi da campo (attenzione che il diametro dei bidoni permetta che entri il pentolone)
- ☐ 1 bidone per il forno
- ☐ una tanica rigida da 10-20 l
- ☐ eventuali manici lunghi per pale e rastrello
- ☐

Nel cassone (a cura del magazziniere)

- ☒ 1 pinza
- ☐ 1 cacciavite a stella e uno a taglio
- ☐ spazzola o una piccola scopa per pulire il catino
- ☒ 1 mazzuolo di gomma per piantare i picchetti
- ☐ lampada a gas o a petrolio(si conserva dentro una scatola di legno all'interno del cassone), quella a gas fa più luce ma si scalda molto, quindi attenzione la lanterna si lascia fuori dalla tenda.
- ☐ ricambi per la lanterna (retina, vetro, 2 bombolette di gas)
- ☐ 1 badile con manico fisso di 80cm di lunghezza e impugnatura trasversale(oppure manico lungo estraibile)
- ☐ 1 rastrello
- ☐ un paio di forbici e Kit di emergenza per la manutenzione della tenda
- ☐

Il kit di emergenza per la manutenzione della tenda deve avere:

- Ago e filo
- Elastici per tiranti
- Nastro adesivo resistente e forte
- Spille da balia
- Distanziatori di riserva
- Cordino per tiranti
- Pezzi di tela molto robusta per riparare eventuali strappi del telo
- Tubetto di neoprene

Manutenzione della tenda

Vanno controllati:

1. sottocatino, catino, telo, sopratelo (tagli, strappi, scuciture ecc..)
- il catino si ripara con del neoprene
- il telo fermando con alcuni punti lo strappo e poi fissando due toppe cucendo a macchina
2. i tiranti e i suoi attacchi
3. il numero dei picchetti, degli aghi e loro rettilineità
4. la paleria (mancanza di qualche pezzo, rotture, perdita di distanziatori, gommini di protezione) indicazioni su come avviene l'assemblaggio aiutandosi da schemi, colori o numeri
5. eventuali rotture dei fori di tiraggio nei teli di nylon (si possono usare in sostituzione dei sassi rotondeggianti avvolti dal telo e strozzati con dei cordini con un nodo paletto)